



מפרט טכני עמוד חסימה מנירוסטה, עם תושבת נשלפת
דגם 300220A

תיאור המוצר:

עמוד חסימה מנירוסטה בעל תושבת נשלפת מק"ט 300220A מתאים לשימוש בכל מקום בו נדרשת חסימה ומניעת מעבר של כלי רכב, לצד אפשרות לפתיחת המעבר מעת לעת. השימוש הנפוץ ביותר בעמודי חסימה מנירוסטה מסוג זה הוא ברחבות כיבוי אש, כניסה למדרחובים, שבילי גישה לפחי אשפה וכניסה לרחובות משולבים.

מאפיינים טכניים:

עמוד:

- יצרן: ארבל שטראוס
- חומר גלם: נירוסטה 304
- גימור: נירוסטה מוברש
- מידות כלליות: גובה הצינור 800 מ"מ X קוטר 150 מ"מ X עובי דופן 3 מ"מ
- גובה בתוך התושבת: 200 מ"מ
- גובה מעל פני המשטח: 600 מ"מ
- שיטת ייצור: חיתוך צינור וריתוך מכסה, השחזה וליטוש ליצירת גימור מושלם.

תושבת:

- יצרן: ארבל שטראוס
- חומר גלם: נירוסטה 304
- גימור: נירוסטה מוברש
- מידות כלליות: גובה 200 מ"מ.
- שיטת ייצור: חיתוך חלקים בלייזר וריתוך

מאפיינים נוספים:

- בעל מכסה אינטגרלי המאפשר את נעילת העמוד למקומו וכיסוי שקע התושבת כאשר העמוד אינו במקומו
- בעל אוזן לנעילה המתאימה למנעול בקוטר של עד 12 מ"מ
- התושבת בעל "קוצים" בבסיסה לצורך עיגון מיטבי ליציקת הבטון
- המוצר אינו מסופק עם מנעול
- התקנה באמצעות יציקת בטון בלבד

אופן ההתקנה:

1. עומק ההתקנה המומלץ הינו כאשר החלק העליון של התושבת מותקן בקו אפס עם המשטח. חובה לאפשר תנועה חופשית של המכסה לצורך פתיחה וסגירה של המכסה.
 2. יש לחפור בור העמוק ב 15 ס"מ לפחות מתחת לגובה התושבת וגדול בקוטר של 20 ס"מ מקוטר התושבת (+ 10 ס"מ מכל צד של התושבת)
 3. יש למלא את תחתית הבור בבטון ולמקם את התושבת במרכז הבור בגובה הרצוי.
 4. יש למלא את יתרת הבור בבטון סביב התושבת.
 5. מומלץ להכניס את העמוד לתוך התושבת ולוודא את פילוס העמוד.
 6. לאחר שהעמוד במקומו יש לאפשר לבטון להתייבש לחלוטין מבלי להזיז את העמוד בתהליך הייבוש.
 7. מרווח ההתקנה המומלץ בין עמודים לצורך חסימת מעבר של כלי רכב הוא מינימום 150 ס"מ בין עמוד לעמוד.
 8. כדי להתקין מספר רב של עמודים בקו אחיד, מומלץ להשתמש בחוט סימון.
- אזהרה: כאשר העמוד אינו בתוך התושבת (מצב פתוח) ציר המכסה של התושבת בולט כ 3 ס"מ מעל המשטח ועלול להוות מכשול ולכן חשוב לסמן את המקום ולוודא שעוברי אורח לא יתקלו בעמוד. בנוסף אין לדרוס את המכסה והציר עם גלגלי רכב.

תמונה להמחשה + מידות:





טל': 04-9113418 * פקס: 04-6306010 * עמרי: 054-4371147 * עפרי: 052-3990199
מושב חיבת ציון, ת.ד. 21, מיקוד 38885 * [E-Mail: asclean@netvision.net.il](mailto:asclean@netvision.net.il)
| [*WWW.asclean.co.il](http://WWW.asclean.co.il)